



Sorveglianza a 90° di una stanza



Sorveglianza a 90° di una stanza



Panoramica di 3 ascensori



Panoramica di 3 ascensori

Intelligente dentro. Compatta fuori.

Sorveglianza discreta ad altissimo livello tecnologico. La FixDome D24 MOBOTIX, si adatta perfettamente ad ogni situazione. Obiettivi intercambiabili, svariate opzioni di montaggio e configurazione, compreso il set antivandalo, consentono numerose possibilità di applicazione.



MOBOTIX HiRes Video sostituisce fino a 6 telecamere ...

- FixDome dal design accattivante con obiettivi intercambiabili - dal tele al grandangolo
- Numerose opzioni di installazione in interno ed esterno
- Supporto a parete con alloggiamento per moduli di espansione (batteria, UMTS, WLAN ecc.)
- DVR integrato con registrazione ad alta risoluzione (scheda MicroSD da 4 GB inclusa)
- Robusta, a manutenzione ridotta e resistente agli agenti atmosferici da -30 a +60 °C (IP65)
- Zoom e brandeggio digitale in modalità continua
- Possibilità di estensione audio bidirezionale esterna con il modulo ExtIO MOBOTIX

... a partire da 448 €* , software di gestione video incluso

© MOBOTIX AG • Prezzo al pubblico consigliato • Prezzo franco magazzino Langmeil, Germania • Escl. IVA, eventuali tasse addizionali, trasporto, installazione e configurazione Soggetto a variazioni senza preavviso

D24 – Compatta, conveniente e ad alta risoluzione

Le opzioni di montaggio, la dotazione e gli obiettivi facilmente intercambiabili, fanno della D24 una soluzione confezionata su misura per i diversi ambiti di applicazione. Una robusta telecamera Dome (IP65) con set opzionale antivandalo, supporto da parete o set controsoffitto.

Dati tecnici MonoDome D24

Modelli	Basic, IT, IT-Night, Sec, Sec-Night	PTZ virtuale	Pan/Tilt/Zoom digitale, 8x zoom continuo
Opzioni per l'obiettivo	formati da 22 a 135 mm, angolo orizzontale da 90° a 15°	Allarmi/Eventi	Acquisizione eventi tramite finestre multiple di motion detection integrato, segnali esterni, sensore temperatura, notifiche via email, FTP, telefonia IP (VoIP, SIP), allarmi visuali/acustici, Immagini pre- e post- allarme
Sensibilità	Funzionamento in modalità colore: 1 lux (t=1/60 sec), 0,05 lux (t=1/1 sec) Funzionamento in modalità bianco/nero: 0,1 Lux (t=1/60 s), 0,005 lux (t=1/1 s)	Audio	Funzione opzionale tramite ExtIO: conversazione bidirezionale, sincronizzazione labiale, registrazione audio, supporto Video-VoIP
Sensore	1/2" CMOS, scansione progressiva	Interfacce	Ethernet 10/100, USB, MxBus
Risoluzione Massima	Colore: 2048 x 1536 (3MEGA), bianco/nero: 1280 x 960 (MEGA)	Video Telefonia	VoIP, SIP, conversazione bidirezionale, controllo remoto tramite codice tasti, notifica eventi
Formati Di Immagine	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (DI), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; creazione formati personalizzati (e.g. 1000 x 200) per Skyline	Sicurezza	Gestione Utenti/Gruppi, HTTPS/SSL, filtro indirizzi IP, IEEE 802.1x, Intrusion Detection, firma digitale delle immagini
Frame Rate (M-JPEG) (Live/Registrazione)	VGA: 25 fps, TV-PAL: 18 fps, MEGA: 8 fps, 3MEGA: 4 fps	Certificazioni	CEM (EN50121-4, EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Video Stream (MxPEG) (Live/Registrazione/Audio)	VGA: 30 fps, TV-PAL: 30 fps, MEGA: 30 fps, 3MEGA: 20 fps	Alimentazione	Alimentazione elettrica tramite Ethernet PoE in base allo standard IEEE 802.3af): Classe PoE variabile secondo le modalità operative; assorbimento di potenza: tipicamente 3 watt; utilizzabile con switch PoE / adattatore PoE MOBOTIX
Compressione Immagine	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.264 (solo per Video-VoIP)	Condizioni Operative	IP65 (secondo DIN EN 60529), da -30 a +60 °C
DVR Interno	Slot Micro SD (registrazione interna nella telecamera fino a 64 GB)	Dimensioni	Ø x H: 16 x 8,6 cm, peso: circa 350 g
Storage Esterno	Direttamente su NAS o PC/Server senza utilizzare software di registrazione	Dotazione standard	Alloggiamento in plastica ad alta resistenza (PBT), bianco, cupola antiurto (trasparente), obiettivo a scelta, accessori di montaggio, brugola, cavo patch 50 cm, manuale, software, scheda MicroSD da 4 GB (ad eccezione del modello Basic)
Software (incluso)	Software di Gestione Video MxEasy, software professionale MxControlCenter		
Elaborazione Immagine	Correzione controluce, bilanciamento del bianco, correzione aberrazione ottica, sensore di movimento		

Fatti salvi errori e modifiche tecniche.

Accessori disponibili per telecamera MonoDome D24

Set Controsoffitto MX-OPT-IC  <ul style="list-style-type: none"> Set controsoffitto con accessori di montaggio Montaggio semplice frontale Installazione standard 150mm Acciaio inossidabile opzionale 	Box da parete MX-OPT-AP  <ul style="list-style-type: none"> Box esterno da parete compresi accessori di montaggio Protegge efficacemente le connessioni interne 165 mm x 37 mm 	Set Antivandalo MX-D24M-Vandal-ESMA  <ul style="list-style-type: none"> Cupola (3 mm Policarbonato) Custodia antivandalo in acciaio inossidabile lucidato o opaco, bianco, argento o nero 	Supporto da parete per esterno MX-OPT-WH  <ul style="list-style-type: none"> Resistente agli agenti atmosferici (IP65) copertura per prese RJ45 a parete Alloggiamento per espansioni (WLAN) 	Supporto da palo MX-OPT-MH  <ul style="list-style-type: none"> Acciaio 3mm verniciato a polvere 2 fascette in acciaio per palo con diametro compreso tra 60mm e 180 mm, accessori 	Modulo ExtIO MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> Microfono/Altoparlante Rilevatore di movimento a infrarossi, sensore temperatura 2 ingressi di commutazione, 2 uscite di commutazione, 2 tasti luminosi
--	---	---	---	---	--

L22 Super Grandangolo 90°

L32 Grandangolare 60°

L43 Grandangolare 45°

L65 Tele 31°

L135 Tele 15°



circa 90° H x 67° V
a 10 m circa 20,0 x 13,3 m

circa 60° H x 45° V
a 10 m circa 11,5 x 8,2 m

circa 45° H x 34° V
a 10 m circa 8,2 x 6,1 m

circa 31° H x 23° V
a 10 m circa 5,5 x 4,0 m

circa 15° H x 11° V
a 10 m circa 2,6 x 1,9 m

D24 - Compatta, conveniente e ad alta risoluzione

Le opzioni di montaggio, la dotazione e gli obiettivi facilmente intercambiabili, fanno della D24 una soluzione confezionata su misura per i diversi ambiti di applicazione. Una robusta telecamera Dome (IP65) con set opzionale antivandalo, supporto da parete o set controsoffitto.